



HBC FixPower Spezial

Kraftvoller Universalreiniger

- Kraftvoller Allesreiniger
- Entfernt hartnäckige Flecken
- Hervorragende Fett- und Schmutzlösekraft
- einsprühen und abwischen
- Streckbar bis 1:5 Wasser



HBC
Baustoffe & Floor GmbH
Ketteringstrasse 41
A-4400 Steyr
www.hbc-beschleuniger.at

PUR bis 15 mit Wasser
(je nach Anwendung)

200-300 ml

Produktdatenblatt HBC FixPower Spezial



www.hbc.beschleuniger.at

UNIVERSALREINIGER
ENTFERNT FLECKEN
HERVORRAGENDE FETT-
SCHMUTZLÖSEKRAFT
STRECKBAR BIS 1:5

HBC

Baustoffhandel & Floor GmbH

Ketteringstrasse 41

A-4400 Steyr

office@hbc-beschleuniger.at

TECHNISCHES DATENBLATT Seite 1/1

UNIVERSALREINIGER

I. EINSATZBEREICH:

HBC FixPower Spezial ist ein kraftvoller Universalreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Flecken auf empfindlichen Oberflächen. Er besitzt trotz einer geringen Alkalität eine ausgezeichnete Grundreinigungskraft und löst ohne großen Arbeitsaufwand Öl, Fett und Verschmutzungen von nahezu allen Oberflächen. Die spezielle Kombination aus pflegenden und reinigenden Komponenten macht **HBC FixPower Spezial** ideal für den Einsatz in der täglichen Allzweckreinigung.

HBC FixPower Spezial reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. **HBC FixPower Spezial** ist für alle wasserbeständigen Oberflächen wie Nutzfahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen, Kunststoffe, Glas, Fliesen, Kacheln, versiegeltes Holz und Steinböden geeignet. **HBC FixPower Spezial** hinterlässt eine leicht polierbare Oberfläche, die schmutzabweisend, antistatisch und rutschhemmend wirkt.

II. PRODUKTVORTEILE:

- X Geeignet für die meisten Kunststoffe, PVC, Fliesen, Natur- und Kunststein, Olefine und Metalle, Linoleum, Holz, Vinyl-Asbest, Aluminium**
- X Als Reiniger nach Renovierungen oder Baustellen**
- X Als Grillreiniger einsetzbar**
- X geeignet für Reinigungsautomaten**
- X Mit Wasser verdünnbar und biologisch abbaubar**
- X Erfüllt die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes**
- X Angenehmer Duft**



- Die Verarbeitung sollte bei einer Temperatur zwischen +20°C und +35°C ausgeführt werden. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten

Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeitig abzuschalten. Der zu reinigende Belag muss naturkalt und trocken sein.

III. LIEFERFORM / TRANSPORT und LAGERUNGSHINWEISE:

HBC FixPower Spezial wird in einem 2,5 Liter Kanister ausgeliefert und benötigt für ca. 1,0 m² ca. 50-150 ml (je nach Mischverhältnis bis 1:5 mit Wasser mischbar) als Universalreiniger. Ist kein gefährliches Transportgut. Bei trockener Lagerung über +5° C ist es mehrere Jahre nach Auslieferung haltbar. Bei Verwendung unserer Produkte ist generell die allgemeine Arbeitshygiene und Vorschriften für Lagerung dieses Produktes einzuhalten.

IV. VERARBEITUNGSHINWEISE:

HBC FixPower Spezial vermischen und mit einem Wischtuch, Wischmopp oder Reinigungsgerät verteilen und antrocknen lassen. Danach nicht mehr weiter behandeln.

Grundreinigung:

Je nach Material und Verschmutzung **HBC FixPower Spezial** PUR verwenden oder mit bis zu 5 Teilen kaltem Wasser verdünnen. Probeauftrag vornehmen.

Unterhaltsreinigung:

Für die regelmäßige Unterhaltsreinigung genügen 200-300 ml pro Eimer Wasser.

Reinigung auf Linoleum:

Nicht unter 1:3 verdünnen und unbedingt vorher eine Probeauftrag vornehmen.

Wichtig:

Nach 10 Minuten mit klarem Wasser nach wischen.

Der entstehende Pflegefilm kann zur

Glanzverstärkung maschinell aufpoliert werden.

Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett. Stellen Sie Warningschilder mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Anstriche und Gewebe sollten auf Verträglichkeit geprüft werden. Nicht geeignet für Plexiglas.

V. SICHERHEIT:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen muss für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt werden. Genuss- und Lebensmittel sind vor den Arbeiten zu entfernen.

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEM AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VI. UMWELTSCHUTZ:

Mit viel Wasser verdünnen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern. Nicht in den Untergrund, Erdreich gelangen lassen.

VII. ENTHÄLT:

Nichtionogene Tenside 1-5, anionische Tenside 5-15%, Phosphate 5-15%, Stellmittel, Lösungsvermittler, sowie Hilfs- und Duftstoffe.

HBC FixPower Spezial	
Anwendung:	Mit Wichen, Lappen oder Reinigungsmaschine
Verbrauch:	Unterschiedlich. Je nach Anwendungszweck
Lieferform:	2,5 kg Kanister
Farbe:	Gelblich
Lagertemperatur	Zwischen +5°C und +25°C
Kennzeichnung nach GHS:	GHS 07

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewicht, o. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. Geänderten Anwendungsempfehlungen führen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen. Stand: 01.04.2024 Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig! Sicherheitsdatenblatt beachten siehe dazu www.hbc-beschleuniger.at.

